

Спецификация

Система прецизионной лазерной маркировки СПЛМ Мини-Маркер 2-20А4-500/530

№ п/п	Описание	Ед. измер.	Кол-во
	Базовая комплектация СПЛМ Мини-Маркер 2-20А4-500/530		
1.	Узел маркировки в составе: – Балочная рамная конструкция с защитной кабиной – 1 шт. – 3-х координатная система перемещения порталного типа с увеличенным просветом портала – 1шт. – Измерительные шкалы по осям X и Y – 2 шт. – Лазерный волоконный излучатель – 1 шт. – Узел ввода излучения - 1 шт. – Отклоняющая система - 1 шт. – Фокусирующий объектив с рабочим полем 100x100 мм - 1 шт. – Интегрированный приборный блок – 1 шт. – Интегрированная консоль управления с кронштейном – 1 шт. – Интегрированный управляющий ПК на базе процессора Intel Core i5-7400 3.0/4Core/6M/8GT/s / НЖМД 1.0Tb Seagate/ DVD RW / клавиатура/ мышь/ Monitor Iiyama 23.8" ProLite, ОС Windows 10 Home) – 1 шт. – Интегрированный источник бесперебойного питания (UPS 1500VA) – 1 шт. – Раструб забора воздуха из зоны маркировки, шланг воздуховода - 1 шт.	шт.	1
2.	Соединительные и сетевые кабели, педаль оператора	компл.	
3.	Дистрибутив программного обеспечения «MaxiGraf» на CD	шт.	1
4.	Техническая документация	шт.	1
5.	Очки защитные от лазерного излучения - 1 шт. Визуализатор лазерного излучения - 1 шт. Ключи 6-гранные - 1 компл. Предохранитель плавкий (5А) - 2 шт.		
	Опции		
6.	Фокусирующий объектив с рабочим полем 160x160 мм	шт.	1
7.	Система автономной вытяжки и очистки воздуха «ULT 200» Фильтр предварит. очистки гибкий для ULT200 – 1 шт Фильтр основной для ULT200 – 1 шт.	компл.	
8.	Вращатель ПВ60 с зажимным патроном для маркировки цилиндрических деталей, в комплекте с блоком драйверов Комплект кулачков (прямые и обратные)	компл.	1

Начальник НПК-2

Начальник лаб.282 НПК-2

Специалист ОР

А.Н. Юнаков

Н.А. Лябин